

SLD-101

Keo dán gạch

MÔ TẢ

- Là loại keo dán gạch dạng bột thân thiện với môi trường được pha chế với xi măng chất lượng cao làm vật liệu tạo gel vô cơ, cát tinh chế làm cốt liệu và nhiều loại phụ gia chức năng.

ỨNG DỤNG

- Thích hợp để dán gạch men, đá và các bức tường khác cũng như gạch men cỡ vừa và nhỏ, sàn nhà và các loại gạch trang trí nội

thất khác trong các tòa nhà.

ƯU ĐIỂM

- Dễ dàng sử dụng;
- Hiệu suất chống trơn cao;
- Thời gian khô nhanh.

THÀNH PHẦN CHÍNH

- Xi măng, cát silic, phụ gia

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Trạng thái: dạng bột
- Màu sắc: xám

QUY CÁCH

- 25kg/bao



BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, không để bị ướt;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng.

MẬT ĐỘ TIÊU THỤ

- 3-5kg/m².

NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG:

- 5°C-35°C

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
Cường độ	>0.5N.mm ²
Khối lượng riêng	-1.4g/cm ³
Thời gian khuấy	3-4 phút
Thời gian trộn và sử dụng	2 giờ
Thời gian mở	30 phút
Thời gian chỉnh sửa gạch	5 phút
Thời gian chờ trước khi chà ran	24 giờ
Độ dày yêu cầu	2-10mm

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt cần được làm sạch, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác.

THI CÔNG

- Trộn 25kg keo dán gạch với khoảng 6-7 lít nước và khuấy bằng máy trộn điện cho đến khi không bị vón cục;
- Để hỗn hợp nghỉ trong vòng 3-5 phút sau đó khuấy đều sử dụng.

LƯU Ý

- Không được trét keo thành từng mảnh phía sau gạch, chất chống dính khuôn ở mặt sau của gạch phải được làm sạch trước khi ốp lát;
- Các viên gạch các nhau từ 2mm
- Hỗn hợp keo nên sử dụng hết trong thời gian quy định;
- Tránh sử dụng keo trên bề mặt quá nóng và hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.
- Nghiêm cấm thêm các vật liệu khác (trừ nước) khi trộn hỗn hợp.

VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước;
- Tránh tiếp xúc với mắt và da, không hít bụi bay ra từ sản phẩm;
- Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công;
- Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt phải rửa bằng nước sạch trong vài phút. Nếu nuốt phải sản phẩm phải súc sạch miệng;
- Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước;
- Để xa tầm tay trẻ em.