

# SLD-103 SLD-103AA

## Vữa chống thấm và nứt

### MÔ TẢ

- Là sản phẩm vữa chống thấm thông dụng được đóng gói sẵn với khả năng bám dính cao đối với hầu hết các bề mặt khác nhau.

### ỨNG DỤNG

Thích hợp để chống thấm cho các khu vực như:

- Lớp phủ chống thấm cho các bề mặt trong các bể nước, hồ chứa, đập nước...
- Chống thấm nội ngoại thất cho các công trình công nghiệp và dân dụng, mái nhà, đường hầm, bể bơi...
- Chống thấm cho các bức tường có vết nứt nhỏ và bị thấm nước.

### ƯU ĐIỂM

- Thi công thuận tiện, thao tác đơn giản;
- Thân thiện với môi trường;
- Tính linh hoạt cao, độ kết dính cao;
- Thời gian khô nhanh;
- Chịu được nhiều kiểu thời tiết.

### THÀNH PHẦN CHÍNH

- Xi măng, cát silic, phụ gia, sợi thủy tinh cắt ngắn.



### ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Trạng thái: dạng bột
- Màu sắc: xám

### QUY CÁCH

- 25kg/bao

### BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, không để bị ướt;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

### HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng.

## MẬT ĐỘ TIÊU THỤ

- 3-3,5kg/m<sup>2</sup> đối với SLD103AA; 6-7kg/m<sup>2</sup> đối với SLD-103

## NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG

- 5°C-35°C

## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
Thời gian thi công	≤30 phút
Thời gian khô hoàn toàn	≥4 giờ
Độ dày yêu cầu của tường	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-10mm đối với SLD103AA</li> <li>• 15-20mm đối với SLD103</li> </ul>

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt nền phải chắc chắn, cần được làm sạch, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác;
- Cần làm ẩm các bề mặt khô và có khả năng hút nước cao.

## THI CÔNG

- Cho sản phẩm này vào thùng chứa, thêm nước theo lượng quy định và khuấy bằng máy trong vòng 3-5 phút.
- Trộn với tỉ lệ bột vữa: nước = 1:0,3, trộn đều bằng máy trộn vữa hoặc máy trộn cầm tay.
- Có thể trát từng điêm hoặc trát toàn bộ bề mặt tường

## LƯU Ý

- Tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, gió lớn và sương giá từ 3-5 ngày sau khi thi công.
- Nghiêm cấm thêm các vật liệu khác (trừ nước) khi trộn hỗn hợp.

## VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước;
- Tránh tiếp xúc với mắt và da, không hít bụi bay ra từ sản phẩm;
- Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công;
- Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt phải rửa bằng nước sạch trong vài phút. Nếu nuốt phải sản phẩm phải súc sạch miệng;
- Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước;
- Để xa tầm tay trẻ em.