

# SLD-104

## Vữa tự san bằng gốc xi măng solidity (P30-P40)

### MÔ TẢ

- Là vữa bột khô chuyên dụng để sửa chữa, trám vá, làm từ thạch cao cường độ cao, xi măng chất lượng cao, vật liệu hữu cơ và phụ gia đặc biệt.
- Vữa giãn nở vi mô, không co ngót, không nứt, không rỗng, không cần tưới nước, hiệu quả thi công và độ chính xác cao, thời gian thi công ngắn.

### ỨNG DỤNG

- Dùng cho các công trình cần lấy mặt bằng như nhà ở, văn phòng, khách sạn, trường học, bệnh viện, phòng triển lãm nhỏ, sàn công nghiệp tải nhẹ, v.v.

### ƯU ĐIỂM

- Thi công thuận tiện, thao tác đơn giản;
- Hiệu quả thi công cao;
- Thời gian thi công ngắn.

### THÀNH PHẦN CHÍNH

- Xi măng, cát silic, phụ gia.

### ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Trạng thái: dạng bột
- Màu sắc: xám



### QUY CÁCH

- 25kg/bao

### BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, không để bị ướt;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

### HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng.

### MẬT ĐỘ TIÊU THỤ

- 5kg/m<sup>2</sup>

## NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG

- 5°C-35°C

## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
Thời gian thi công	15 - 30 phút
Thời gian tự san phẳng	15 phút
Chiều dày lớp	3-10mm
Định mức tham khảo	~ 5kg/m <sup>2</sup>

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt nền phải chắc chắn, cần được làm sạch, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác;
- Cần làm ẩm các bề mặt khô và có khả năng hút nước cao.

## THI CÔNG

- Cho sản phẩm này vào thùng chứa, thêm nước theo lượng quy định và khuấy bằng máy trong vòng 3-5 phút.
- Trộn với tỉ lệ bột vữa: nước = 1:0,3, trộn đều bằng máy trộn vữa hoặc máy trộn cầm tay.
- Có thể trát từng điểm hoặc trát toàn bộ bề mặt tường

## THI CÔNG

- Tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, gió lớn và sương giá từ 3-5 ngày sau khi thi công.
- Nghiêm cấm thêm các vật liệu khác (trừ nước) khi trộn hỗn hợp.

## LƯU Ý

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước;
- Tránh tiếp xúc với mắt và da, không hít bụi bay ra từ sản phẩm;
- Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công;
- Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt phải rửa bằng nước sạch trong vài phút. Nếu nuốt phải sản phẩm phải súc sạch miệng;
- Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước;
- Để xa tầm tay trẻ em.