

# SLD-201

## Keo dán mặt sau gạch siêu chắc

### MÔ TẢ

- Là vật liệu lỏng siêu dẻo được làm từ nhũ nano siêu mịn.

### ỨNG DỤNG

- Thích hợp để xử lý bề mặt nền ở mặt sau của gạch thủy tinh, đá cẩm thạch, gạch đánh bóng, khảm thủy tinh, gạch men.

### ƯU ĐIỂM

- Độ bám dính và thẩm khí hai chiều siêu mạnh;
- Không gây hiện tượng bong tróc gạch trong quá trình sử dụng;
- Thi công đơn giản, nhanh chóng.

### THÀNH PHẦN CHÍNH

- Nhũ tương acrylic, nước khử ion, chất làm đặc polyurethane.

### ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Trạng thái: dạng lỏng
- Màu sắc: trắng



### QUY CÁCH

- 5kg/thùng

### BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

### HẠN SỬ DỤNG

- 18 tháng.

### MẬT ĐỘ TIÊU THỤ

- Được tính theo công thức:  
 $\text{Định mức sử dụng (g/m}^2\text{)} = \text{Mật độ phủ keo (g/cm}^3\text{)} \times \text{Độ dày màng keo khô (cm)}$

## NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG

- >5°C

## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
Độ dày keo	0,8-1,2mm
Độ ẩm lớp keo	5-7%
Cường độ liên kết	≥1,0MPa
Cường độ kéo	≥1,5MPa
Thời gian khô hoàn toàn	24 giờ

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt thi công phải khô ráo, sạch sẽ, không có bụi bẩn, dầu mỡ

## THI CÔNG

- Trộn keo dán gạch với nước theo tỷ lệ chuẩn, khuấy đều đến khi hỗn hợp đồng nhất;
- Trét keo lên bề mặt bằng bay răng cưa, dàn đều keo với độ dày 3-5 mm;
- Đặt gạch lên bề mặt đã trét keo, ấn nhẹ và dùng búa cao su để điều chỉnh;
- Sử dụng ke mạch để đảm bảo khoảng cách đều giữa các viên gạch;
- Vệ sinh keo thừa bằng miếng bọt biển ẩm, để keo khô trong 24 giờ trước khi chà ron và hoàn thiện.

## LƯU Ý

- Sản phẩm dùng ngay sau khi mở;
- Cần đợi keo khô trước khi dán, khi dán cần thực hiện từ dưới lên trên.

## VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước trước khi đông kết;
- Mang găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang lao động khi thi công;
- Tránh dây vào mắt trong quá trình thi công. Nếu vô tình dây vào mắt, hãy rửa sạch với nhiều nước hoặc nhanh chóng đến thăm khám và điều trị ở cơ sở y tế nơi gần nhất;
- Không thải sản phẩm ra cống rãnh, nguồn nước;
- Để xa tầm tay trẻ em.