

SLD-302

Chất trám khe gạch

MÔ TẢ

- Là chất trám khe cho gạch ốp tường và sàn, được làm từ nguyên liệu bột mịn chất lượng cao, điều chế từ xi măng, nhựa tổng hợp và phụ gia.

ỨNG DỤNG

- Phù hợp để lấp đầy các khe sau khi lát gạch tường và sàn.

ƯU ĐIỂM

- Cải thiện khả năng chống nước và độ rắn chắc của bề mặt;
- Chống nấm mốc;
- Chống thấm;
- Chống sủi bọt;
- Thi công nhanh chóng, dễ dàng.

THÀNH PHẦN CHÍNH

- Xi măng trắng, bột canxi, chất phụ gia.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Trạng thái: dạng bột
- Màu sắc: màu trắng



QUY CÁCH

- 1kg/ túi

BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng.

NHIỆT ĐỘ THI CÔNG

- 5°C-35°C

MẬT ĐỘ TIÊU THỤ

Được tính theo công thức

$$\text{Định mức sử dụng (1m}^2 \text{ gạch)} = \frac{\text{Chiều dài gạch} + \text{chiều rộng gạch}}{\text{Chiều sâu mạch} \times \text{chiều rộng mạch} \times 1,7} \quad \text{Đơn vị tính: mm}$$

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
Tỷ lệ trộn (bao 2kg)	0.72-0.8 lít nước
Chiều rộng đề nghị của khe gạch	2-4 mm
Thời gian thi công	30 phút (27°C/ độ ẩm tương đối 65%)

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Trước khi trám, phải vệ sinh sạch sẽ và làm khô các vị trí khe cần trám.

THI CÔNG

- Thêm chất trám vào thùng chứa nước sạch và khuấy kỹ cho đến khi hỗn hợp sệt lại và không còn bị vón cục;
- Sau khi trộn xong, để yên trong vòng 10 phút, sau đó khuấy lại trước khi sử dụng;
- Dùng bay nhựa hoặc dụng cụ cạo cao su sạch đưa hỗn hợp vào lấp đầy các khe cần trám;
- Cuối cùng, làm sạch bề mặt gạch men ngay lập tức bằng vải ẩm hoặc miếng bọt biển đã vắt khô.

LƯU Ý

- Khi thi công vào những ngày mưa phải có biện pháp che chắn, bảo vệ và bảo đảm trong vòng 24 giờ, lớp trám không bị mưa làm ướt;
- Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit mạnh để vệ sinh;
- Nghiêm cấm trộn thêm các vật liệu khác (trừ nước) vào sản phẩm này.

VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước trước khi đông kết;
- Mang găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang lao động khi thi công;
- Tránh dây vào mắt trong quá trình thi công. Nếu vô tình dây vào mắt, hãy rửa sạch với nhiều nước hoặc nhanh chóng đến thăm khám và điều trị ở cơ sở y tế nơi gần nhất;
- Không thải sản phẩm ra cống rãnh, nguồn nước;
- Để xa tầm tay trẻ em.