

SLD-306

Chất chống rò rỉ

MÔ TẢ

- Là vật liệu chống rò rỉ dạng bột, được xử lý bằng xi măng và phụ gia thông qua quy trình sản xuất đặc biệt, có khả năng đông cứng nhanh, độ ẩm cao.

ỨNG DỤNG

- Lấp đầy các khe và lỗ thủng trong phòng tắm, nhà bếp, mái nhà, tầng hầm, tường, hồ bơi, bể bơi;

- Sửa chữa các điểm rò rỉ xung quanh các đường ống và mép tường, các rãnh, đường ống và mặt bằng sàn nhà bếp và phòng tắm.

ƯU ĐIỂM

- Thi công đơn giản, nhanh chóng;
- Không cần sử dụng thêm thiết bị đặc biệt;
- Không bị nứt, không bị ăn mòn;
- Độ kết dính cao;
- Khả năng ngăn chặn nước tốt và chịu được áp lực nước cao;
- Không độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

THÀNH PHẦN CHÍNH

- Xi măng, cát silic, canxi clorua, chất phụ gia



ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Trạng thái: dạng bột
- Màu sắc: màu xám

QUY CÁCH

- 1kg/túi

BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng.

MẬT ĐỘ TIÊU THỤ

- Theo thiết kế

NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THICÔNG

- 10°C-40°C

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
Khối lượng thể tích	~1.25kg/lít
Tỷ lệ trộn	Bột:nước là <ul style="list-style-type: none"> • 1: (0.24-0.27) (đối với bề mặt nhỏ) • 1:(0.35-0.4) (đối với bề mặt lớn)
Thời gian ninh kết ban đầu	60-90 giây (27°C/ 65% r.h.)
Độ dày thi công	1-2mm

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Làm sạch các khu vực cần xử lý, lớp nền phải được làm ẩm hoàn toàn trước khi thi công nhưng không được đọng quá nhiều nước.

THICÔNG

- Cho vào thùng trộn sạch một lượng nước tiêu chuẩn, sau đó đổ hỗn hợp chất chống rò rỉ vào và tiến hành khuấy nhanh;
- Nên trộn theo từng mẻ, dùng ngay sau khi trộn.

LƯU Ý

- Không nên cho quá nhiều hỗn hợp vào một lúc vì sản phẩm này có thời gian đông cứng nhanh;
- Không tái sử dụng nếu bị vón cục;
- Khi nhiệt độ thấp hơn 10°C, có thể sử dụng nước ấm để trộn hỗn hợp;
- Khi phủ lớp nền trên diện tích lớn cần phải chờ sản phẩm khô hoàn toàn trước khi thi công lớp phủ chống thấm;
- Nghiêm cấm trộn thêm bất kỳ nguyên liệu nào (trừ nước) vào hỗn hợp.

VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước trước khi đông kết;
- Mang găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang lao động khi thi công;
- Tránh dây vào mắt trong quá trình thi công. Nếu vô tình dây vào mắt, hãy rửa sạch với nhiều nước hoặc nhanh chóng đến thăm khám và điều trị ở cơ sở y tế nơi gần nhất;
- Không thải sản phẩm ra cống rãnh, nguồn nước;
- Để xa tầm tay trẻ em.