

# SLD-705

## Sơn tường nội thất thân thiện với môi trường

### MÔ TẢ

- Là loại sơn latex tường nội thất cao cấp thân thiện với môi trường;
- Sau khi thi công, màng sơn không có mùi, tạo cảm giác tinh tế, trắng mịn.

### ỨNG DỤNG

- Sử dụng rộng rãi trong việc bảo vệ và trang trí tường và trần nội thất trong các tòa nhà thương mại và dân cư cao cấp, bệnh viện, trường học, địa điểm giải trí lớn.

### ƯU ĐIỂM

- Không mùi, thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe;
- Khả năng che phủ vượt trội, tốc độ phủ cao;
- Khả năng chống nước và kiềm tốt;
- Độ bám dính chắc chắn, không dễ rộp, bong tróc trong môi trường ẩm ướt;
- Hiệu suất thi công cao, bền bỉ với thời gian.

### THÀNH PHẦN CHÍNH

- Nước, nhũ tương acrylic, bột titan dioxide, chất độn, chất phụ gia



### ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Trạng thái: dạng lỏng
- Màu sắc: dựa theo yêu cầu khách hàng

### QUY CÁCH

- 18kg/thùng

### BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời;

### HẠN SỬ DỤNG

- 18 tháng

### MẬT ĐỘ TIÊU THỤ

- 0,2kg/m<sup>2</sup>

## ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

- Nhiệt độ nền >5°C;
- Độ ẩm môi trường <85%;
- Độ ẩm của tường <10%;
- Độ PH <10.

## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
Độ dày màng sơn khô	0,03 - 0,04mm
Thời gian khô bề mặt	30 phút (30°C/ 50% r.h.)
Thời gian sơn lớp kế tiếp	2 giờ
Hàm lượng chì	≤0.001%
Định mức tham khảo	0,2kg/m <sup>2</sup>

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt phải sạch, không có sơn, dầu mỡ, bong tróc, điểm rỗng, lồi lõm hay bụi bẩn bám

## THI CÔNG

- Sử dụng kết hợp với lớp sơn lót Solidity chống nấm mốc cho tường;
- Sản phẩm này là sản phẩm một thành phần gốc nước, có thể sử dụng ngay sau khi mở thùng;
- Nếu cần pha loãng, thêm nước tối đa là 15%. Sử dụng máy trộn điện để khuấy đều trước khi sử dụng;
- Phương pháp thi công: sơn lăn, phun, quét.

## LƯU Ý

- Nghiêm cấm thêm các loại sơn ngoài hoặc chất phụ gia khác trong quá trình sử dụng;
- Nên sử dụng hết sơn càng sớm càng tốt sau khi mở thùng;
- Không thể tái sử dụng các vật liệu đã đông cứng hoặc phân lớp.

## VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước trước khi đông kết;
- Mang găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang lao động khi thi công;
- Tránh dây vào mắt trong quá trình thi công. Nếu vô tình dây vào mắt, hãy rửa sạch với nhiều nước hoặc nhanh chóng đến thăm khám và điều trị ở cơ sở y tế nơi gần nhất;
- Không thải sản phẩm ra cống rãnh, nguồn nước;
- Để xa tầm tay trẻ em.