

SLD-707

Sơn lót chống kiềm nội ngoại thất

MÔ TẢ

- Là loại sơn chuyên dùng để sơn lên lớp nền của tường nội thất và ngoại thất, có chức năng chống kiềm, chống ẩm, nấm mốc và bảo vệ tường.

ỨNG DỤNG

- Sử dụng làm lớp sơn lót cho các dự án tường bê tông, thạch cao và vữa.

LƯU Ý

- Kháng kiềm vượt trội
- Kháng nấm mốc
- Tăng độ bền cho lớp sơn phủ

THÀNH PHẦN CHÍNH

- Nước, nhũ tương acrylic, bột titan dioxide, chất độn, chất phụ gia

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Trạng thái: dạng lỏng
- Màu sắc: dựa theo yêu cầu khách hàng



QUY CÁCH

- 18kg/thùng

BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời;

HẠN SỬ DỤNG

- 18 tháng

MẬT ĐỘ TIÊU THỤ

- 0,2-0,3kg/m²

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

- Nhiệt độ nền $>5^{\circ}\text{C}$;
- Độ ẩm môi trường $<85\%$;
- Độ ẩm của tường $<10\%$;
- Độ PH <10 .

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
Hàm lượng rắn	$>42\%$
Thời gian khô bề mặt	30 phút
Thời gian khô hoàn toàn	2 giờ
Thời gian sơn lớp kế tiếp	≥ 2 giờ

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt phải sạch, không có sơn, dầu mỡ, bong tróc, điểm rỗng, lồi lõm hay bụi bẩn bám.

THI CÔNG

- Có thể sử dụng sản phẩm ngay sau khi mở thùng;
- Nếu cần pha loãng, lượng nước tối có thêm tối đa là 15%. Sử dụng máy trộn điện để khuấy đều trước khi sử dụng;
- Phương pháp thi công: sơn lăn, phun và quét.

LƯU Ý

- Nghiêm cấm thêm các loại sơn ngoài hoặc chất phụ gia khác trong quá trình sử dụng;
- Nên sử dụng hết sơn càng sớm càng tốt sau khi mở thùng;
- Không thể tái sử dụng các vật liệu đã đông cứng hoặc phân lớp.

VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước trước khi đông kết;
- Mang găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang lao động khi thi công;
- Tránh dây vào mắt trong quá trình thi công. Nếu vô tình dây vào mắt, hãy rửa sạch với nhiều nước hoặc nhanh chóng đến thăm khám và điều trị ở cơ sở y tế nơi gần nhất;
- Không thải sản phẩm ra cống rãnh, nguồn nước;
- Để xa tầm tay trẻ em.