

SLD-103 SLD-103AA

Vữa chống thấm và nứt

MÔ TẢ

- Là sản phẩm vữa chống thấm thông dụng được đóng gói sẵn với khả năng bám dính cao đối với hầu hết các bề mặt khác nhau.

ỨNG DỤNG

Thích hợp để chống thấm cho các khu vực như:

- Lớp phủ chống thấm cho các bề mặt trong các bể nước, hồ chứa, đập nước...
- Chống thấm nội ngoại thất cho các công trình công nghiệp và dân dụng, mái nhà, đường hầm, bể bơi...
- Chống thấm cho các bức tường có vết nứt nhỏ và bị thấm nước.

ƯU ĐIỂM

- Thi công thuận tiện, thao tác đơn giản;
- Thân thiện với môi trường;
- Tính linh hoạt cao, độ kết dính cao;
- Thời gian khô nhanh;
- Chịu được nhiều kiểu thời tiết.

THÀNH PHẦN CHÍNH

- Xi măng, cát silic, phụ gia, sợi thủy tinh cắt ngắn.



ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Trạng thái: dạng bột
- Màu sắc: xám

QUY CÁCH

- 25kg/bao

BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, không để bị ướt;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng.

MẬT ĐỘ TIÊU THỤ

- 5-10kg/m² đối với SLD103AA; 10-35kg/m² đối với SLD-103

NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG

- 5°C-35°C

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
Thời gian thi công	≤ 30 phút
Thời gian khô hoàn toàn	≥ 4 giờ
Độ dày yêu cầu của tường	• 5-25mm đối với SLD103AA • 2-5mm đối với SLD103

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt nền phải chắc chắn, cần được làm sạch, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác;
- Cần làm ẩm các bề mặt khô và có khả năng hút nước cao.

THI CÔNG

- Cho sản phẩm này vào thùng chứa, thêm nước theo lượng quy định và khuấy bằng máy trong vòng 3-5 phút.
- Trộn với tỉ lệ bột vữa: nước = 1:0,3, trộn đều bằng máy trộn vữa hoặc máy trộn cầm tay.
- Có thể trát từng điểm hoặc trát toàn bộ bề mặt tường

LƯU Ý

- Tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, gió lớn và sương giá từ 3-5 ngày sau khi thi công.
- Nghiêm cấm thêm các vật liệu khác (trừ nước) khi trộn hỗn hợp.

VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước;
- Tránh tiếp xúc với mắt và da, không hít bụi bay ra từ sản phẩm;
- Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công;
- Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt phải rửa bằng nước sạch trong vài phút. Nếu nuốt phải sản phẩm phải súc sạch miệng;
- Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước;
- Để xa tầm tay trẻ em.